





SP 5 Dirt


Pompa zanurzeniowa do wody brudnej. Przydatna w sytuacjach awaryjnych i na co dzień, gdy szybko musimy usunąć duże ilości wody. Maksymalna wydajność tłoczenia 9 500 l/h.



1



2



3



4

1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

2 Regulowany pływak

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.

3 Quick Connect

- Szybkie i nieskomplikowane podłączanie do pompy węża o średnicy 1 1/4".

4 Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.

- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.



SP 5 Dirt

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.645-503.0	
Kod EAN	4054278060422	
Moc maksymalna	W	500
Maks. wydajność	l/h	< 9500
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	7 / 0,7
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Średnica zanieczyszczeń	mm	maks. 20
Wysokość pozostającej wody	mm	25
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Waga bez akcesoriów	kg	4,65
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	229 × 238 × 303
Gwint przyłącza	G1	
Kabel zasilający	m	H05RN-F / 10

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	1 1/4"
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Pływak regulowany na wysokość	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
■ Objęte dostawą.	

SP 5 DIRT 1.645-503.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę ssące									
Wąż ssący "z metra", 3/4"	1	6.997-347.0						Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący "z metra", 1"	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Pozostałe									
Wąż tekstylny - zestaw	3	2.997-100.0						Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	<input type="checkbox"/>
Adaptory / przyłącza									
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	4	6.997-359.0						Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adaptorem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	<input type="checkbox"/>
Filtry									
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	5	2.997-201.0						Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną: solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

SP 5 DIRT 1.645-503.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wężę										
Wąż PrimoFlex® Plus 3/4" 25 m	1	2.645-148.0							Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	2	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>		
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie opłot wzmocniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0							Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0							Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów - zapewnia stały przepływ wody.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.