




SP 5 Dual

Ponorné čerpadlo SP 5 Dual s výkonem až 9.500 l/h je robustní. Nabízí funkci 2v1 pro špinavou vodu a výškově nastavitelný plovákový spínač. Zbytková výška kapaliny 1 mm.




1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



2 Funkce 2 v 1

- Pro špinavou vodu a odsávání do maximální
- Jednoduchým přestavením filtračního koše dojde ke zvolení požadovaného módu



3 Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.



4 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4" hadic k čerpadlu.



SP 5 Dual

Technické údaje

Číslo produktu	1.645-580.0	
EAN kód	4054278304915	
Výkon motoru max.	W	500
Průtok max.	l/h	< 9500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	7 / 0,7
Ponorná hloubka	m	max. 7
Velikost zrn	mm	max. 20
Výška zbytkové vody	mm	1
Přívodní teplota	°C	max. 35
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,85
Rozměry (D x Š x V)	mm	237 × 241 × 279
Připojovací závit	G1	
Připojovací kabel	m	H05RN-F / 10

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	1 1/4"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Funkce 2-v1	■
Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

SP 5 DUAL 1.645-580.0

KÄRCHER



		Číslo produktu					Cena	
Ostatní								
Textilní hadice	1	2.997-100.0						Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.
Adaptéry / Připojky								
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

Volitelné příslušenství

SP 5 DUAL 1.645-580.0

KÄRCHER



		Číslo produktu						Cena		
Hadice										
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0							Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	2	2.645-142.0							Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0								<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	4	2.645-322.0							Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní - pro permanentní průtok vody.	<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	5	2.645-323.0							Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny - pro konstantní průtok vody.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství